

Serie Atlantic Combinable

Cellules de distribution en acier IP30-IP40. (48-192 modules)

Référence : 40ENL120-168

Armoire de distribution associable 120-168 modules



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1110 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	120-168
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP30
Résistance aux impacts:	IK07

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1110 x 670 x 212
Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):	440x106
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1050 x 0 x 0

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	120-168
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sin puerta
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	2
Fermeture - N° de points:	1 point
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Matériau du corps et de la fenêtre avec protection UV

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 50

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
183,0	228,7	274,5	320,2	366,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.075 x 0.705 x 0.089

Poids du paquet (kg): 21.701

Peso bruto unitario (kg): 23.872

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044280783
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/40ENL120-168.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/40ENL120-168.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/40ENL120-168.pdf
Instructions d'assemblage:	92853