

Serie Atlantic Plus Combinable

Cellules de distribution en acier IP40. (192-288 modules)

Référence : 40ENL216-288PT/300

Armoire de distribution associable IP40 Porte transp. 216-288 modules prof. 300



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2110 x 730 x 300
Capacité/Nombre de modules:	216-288
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2110 x 730 x 300
Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):	500x80
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1900 x 0 x 0
Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):	1810 x 500

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	216-288
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Maneta + inserto doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	4 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Matériau du corps et de la fenêtre avec protection UV

Matériaux

Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Poliamida 6 + GF30
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2
Épaisseur du côté (mm):	1.2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 85

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
396,3	495,3	594,4	693,5	792,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.04 x 0.745 x 0.118

Poids du paquet (kg): 72.498

Peso bruto unitario (kg): 79.748

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044421209
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/40ENL216-288PT300.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/40ENL216-288PT300.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/40ENL216-288PT300.pdf
Instructions d'assemblage:	92961