

Serie Atlantic Plus + Module Auxiliaire

Armoires de distribution en acier IP55 + module auxiliaire. (192-288 modules)

Référence : 55AUX288PT/300

Armoire de distribution + module auxiliaire IP55 216-288 modules prof. 300



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2110 x 1130 x 300
Capacité/Nombre de modules:	216-288
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2110 x 1130 x 300
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1900 x 0 x 0

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	216-288
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente double
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Compact
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Oui
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Verre trempé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2
Épaisseur du côté (mm):	1.2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 85

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
544,7	680,9	817,1	953,3	1089,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.23 x 1.2 x 0.8

Poids du paquet (kg): 124.277

Peso bruto unitario (kg): 136.705

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044530161
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/55AUX288PT300.dxf
Instructions d'assemblage:	91209