

Serie Atlantic en Saillie IP65

Armoires de distribution compactes de surface en acier IP65. (48-192 modules)

Référence : 65SUP48-72PT

Armoire de distribution compacte IP65 Porte transparent 48-72 modules



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	510 x 670 x 212
Capacité/Nombre de modules:	48-72
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	510 x 670 x 212
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	500x80
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	450 x 0 x 0
Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):	370 x 440

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	48-72
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	2
Fermeture - N° de points:	1 point
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Clé en polyamide incluse
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du châssis:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 20

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 630 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
95,9	119,9	143,9	167,8	191,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.53 x 0.69 x 0.23

Poids du paquet (kg): 19.238

Peso bruto unitario (kg): 21.162

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044280912
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/65SUP48-72PT.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/65SUP48-72PT.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/65SUP48-72PT.pdf
Instructions d'assemblage:	92857