

## Serie ABS Basic

Coffrets à fixation murale en ABS thermoplastic

Référence : **ABS605022**

Armoire mural ABS 600x500x220 avec plaque de montage



### Caractéristiques principales

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                        |
| Type d'installation:                                        | Mural                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 600 x 500 x 220            |
| Calidad del material:                                       | ABS HB                     |

### Caractéristiques techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection:   | IP54 |
| Résistance aux impacts: | IK08 |

### Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 600 x 500 x 220 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 480 x 425       |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 557 x 450 x 0   |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca única                                                                         |
| Porte réversible:                | Oui                                                                                 |
| Nombre de portes:                | 1                                                                                   |
| Type de corps:                   | Compact                                                                             |
| Type de serrure:                 | Triángulo 10                                                                        |
| Plaque:                          | Oui                                                                                 |
| Type de plaque:                  | Lisse                                                                               |
| Placa ajustable:                 | Non                                                                                 |
| Placa perforada:                 | Non                                                                                 |
| Nombre de serrures:              | 2                                                                                   |
| Cierre - Tipo llave:             | Triangle Clé triangle incluse                                                       |
| Modelo mural apoyado:            | Non                                                                                 |
| Módulo en esquina:               | Non                                                                                 |
| Montaje intermedio:              | Non                                                                                 |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                                                                 |
| Information complémentaire:      | Support mural Réf. 29587 ; clé triangulaire Réf. 29583 et plaque de montage inclus. |

## Matériaux

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Matériau de la plaque:    | Acier galvanisé |
| Matériau du joint:        | Polyuréthane    |
| Couleur:                  | Gris RAL 7035   |
| Épaisseur de plaque (mm): | 1               |

## Charges maximales

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Plage de température de stabilité dimensionnelle (°C): -35 / +65

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40    |
|------|------|------|------|-------|
| 56,8 | 71,0 | 85,2 | 99,4 | 113,6 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.6 x 0.5 x 0.22

Poids du paquet (kg): 6.75

Peso bruto unitario (kg): 7.425

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044556598 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ABS605022.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ABS605022.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS605022.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS605022.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS605022.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS605022.pdf</a> |