

Serie Argenta Atex-Inox

Coffrets à fixation murale ATEX en acier inoxydable
IP66

Référence : ATX302015/INX-316

Coffret IP66 ATEX INOX 316L 300x200x150 aisi 316L avec
plaque



Caractéristiques principales

Application:	Atmosphères explosifs (ATEX)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	300 x 200 x 150
Calidad del material:	Acier inoxydable AISI 316

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK08

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	300 x 200 x 150
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	270 x 150
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	250 x 150 x 129

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	1 point
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Acero inoxidable AISI 304
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Silicone
Acabado:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	1.2
Épaisseur de plaque (mm):	2

Charges maximales

Charge maximale (kg):	150
Charge maximale de la porte (kg):	25
Charge maximale de la plaque (kg):	125

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
-----------------------	-------------------

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
19,7	24,7	29,6	34,6	39,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/34/EU
Normes:	UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Conditionnement

Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.32 x 0.215 x 0.17
Poids du paquet (kg):	4.083
Peso bruto unitario (kg):	4.491

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044089041
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002503
Código ETIM 9.0:	EC002503

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Instructions d'assemblage:	Instructions de montage: Armoires Argenta ATEX INOX
----------------------------	---