

Serie Argenta Plus BIG-INOX

Armoires compactes en acier inoxydable IP65

Référence : **BIG2008040PO/INX**

Armoire monobloc BIG IP65 Acier inoxydable 2000x800x400 avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Environnements corrosifs, Agroalimentaire
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2000 x 800 x 400
Calidad del material:	Acier inoxydable AISI 304

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2000 x 800 x 400
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	500x200
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1910 x 710 x 357

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Oui
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	4 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Cylindre profilé non inclus
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Matériau du corps et de la fenêtre avec protection UV

Matériaux

Matériel de fermeture:	Zamak
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Acabado:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur de plaque (mm):	3
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 3200 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
454,1	567,6	681,1	794,6	908,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.12 x 0.85 x 0.55

Poids du paquet (kg): 125.864

Peso bruto unitario (kg): 138.451

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044216591
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG2008040POINX.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG2008040POINX.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG2008040POINX.pdf