

Serie Petites Coffrets de Distribution

Petites Coffrets de Distribution

Référence : BM4PT

Coffret distribution encastrable IP40 Fenêtre transparente 1x4 modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer
Calidad del material:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	1x4
Nombre de rangées:	1

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	228 x 120 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	228 x 120 x 65
Entrée de câble supérieure (mm):	2xM25-1xM25/32
Entrée de câble inférieure (mm):	2xM25-1xM25/32

Entrée de câble gauche (mm): 2xM25

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Avec empreinte pré-estampée
Scellable:	Non
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Polystyrène (PS)
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polycarbonate (PC)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
4,1	5,1	6,2	7,2	8,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 12

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.234 x 0.13 x 0.109

Poids du paquet (kg): 0.376

Peso bruto unitario (kg): 0.414

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044301501

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Instructions d'assemblage:

92811