

# Serie Système ECO-STAR

Assemblage de coffrets de distribution et boîtes pour prises de courant

**Référence : CDN36PT2F/PLUS**

Système eco-Star CDN36PT2F+pCSNPLUS coffret distribution IP65 2x18 (36) modules



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Application:                       | Industriel (Coffrets étanches et de distribution) |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                                               |
| Type d'installation:               | En saillie                                        |
| Calidad del material:              | ABS                                               |

## Capacité modulaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité/Nombre de modules: | 2x18 (36) |
| Nombre de rangées:          | 2         |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP65      |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 650       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Temperatura máxima materiales (°C):  | +80       |
| Double isolation:                    | Classe II |

## Dimensions

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 436 x 418 x 148                      |
| Entrée de câble supérieure (mm):                            | 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40 |
| Entrée de câble inférieure (mm):                            | 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40 |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Entrée de câble intérieure (mm): | 4xM25                   |
| Arrière oblong:                  | 2xOB 25/32/25-2xOB25x25 |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Transparente                                                                                                                                     |
| Porte réversible:                | Oui                                                                                                                                              |
| Protection UV:                   | Oui                                                                                                                                              |
| Nombre de portes:                | 1                                                                                                                                                |
| Type de serrure:                 | Cierre a presión                                                                                                                                 |
| Nombre de serrures:              | 2                                                                                                                                                |
| Cierre - Tipo llave:             | Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels |
| Tipo de cubierta:                | Porte                                                                                                                                            |
| Versión de la cubierta:          | Fermé                                                                                                                                            |
| Scellable:                       | Oui                                                                                                                                              |
| Enlazable:                       | Oui                                                                                                                                              |
| Réglettes de neutre et de terre: | Non                                                                                                                                              |
| Incorpora Raíl DIN:              | Oui                                                                                                                                              |
| N° tapas pret:                   | 5                                                                                                                                                |
| N° tapas Pret.Lisas:             | 3                                                                                                                                                |
| N° tapas Pret.16A/SCH67:         | 1                                                                                                                                                |
| N° tapas Pret.SCH54:             | 1                                                                                                                                                |
| Plaque:                          | Non                                                                                                                                              |
| Placa ajustable:                 | Non                                                                                                                                              |
| Placa perforada:                 | Non                                                                                                                                              |

## Matériaux

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui                |
| Matériau de base:                    | ABS                |
| Matériau du cadre:                   | ABS                |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de fermeture:               | Resina acetálica   |

Couleur de base: Gris RAL 7035

Couleur du cadre: Gris RAL 7035

Couleur de la porte: Fumé

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.16 x 0.58 x 0.44

Poids du paquet (kg): 4.12

Peso bruto unitario (kg): 4.532

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044122465

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

## Téléchargements (liens)

Instructions d'assemblage: 93064