

Serie Ecology

Coffrets de distribution IP65

Référence : CDN4G/R

Coffret distribution IP65 1x4 modules fenêtre transparente borne raccordement



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	1x4
Nombre de rangées:	1

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	177 x 102 x 105
Entrée de câble supérieure (mm):	1xM25

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Oui
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm ²):	1x(16-35)+5x(10-25)
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polycarbonate (PC)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
5,0	6,2	7,5	8,7	10,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 15

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.177 x 0.102 x 0.105

Poids du paquet (kg): 0.47

Peso bruto unitario (kg): 0.517

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044285436

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CDN4GR.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CDN4GR.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CDN4GR.pdf
Instructions d'assemblage:	93056