

# Serie Ecology

Coffrets de distribution IP65

Référence : CDN6PT/RR

Coffret distribution ABS IP65 1x6 modules barrettes N&T



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Application:                       | Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                                                                      |
| Type d'installation:               | En saillie                                                               |
| Calidad del material:              | ABS                                                                      |

## Capacité modulaire

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Capacité/Nombre de modules: | 1x6 |
| Nombre de rangées:          | 1   |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP65      |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 650       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Temperatura máxima materiales (°C):  | +80       |
| Double isolation:                    | Classe II |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 231 x 202 x 113 |
| Entrée de câble supérieure (mm):                            | 2xM25-1xM40     |
| Entrée de câble inférieure (mm):                            | 2xM25-1xM40     |

Arrière oblong: 2xOB 25/25

## Caractéristiques complémentaires

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle:          | Transparente                                                                                                                                     |
| Porte réversible:                         | Oui                                                                                                                                              |
| Protection UV:                            | Oui                                                                                                                                              |
| Nombre de portes:                         | 1                                                                                                                                                |
| Type de serrure:                          | Cierre a presión                                                                                                                                 |
| Nombre de serrures:                       | 1                                                                                                                                                |
| Cierre - Tipo llave:                      | Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels |
| Tipo de cubierta:                         | Porte                                                                                                                                            |
| Versión de la cubierta:                   | Fermé                                                                                                                                            |
| Scellable:                                | Oui                                                                                                                                              |
| Enlazable:                                | Oui                                                                                                                                              |
| Réglettes de neutre et de terre:          | Oui                                                                                                                                              |
| Section des câbles neutre et terre (mm²): | 1x(16-35)+2x(2,5-6)+2x(4-10)                                                                                                                     |
| Incorpora Raíl DIN:                       | Oui                                                                                                                                              |
| Plaque:                                   | Non                                                                                                                                              |
| Placa ajustable:                          | Non                                                                                                                                              |
| Placa perforada:                          | Non                                                                                                                                              |

## Matériaux

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui                |
| Matériau de base:                    | ABS                |
| Matériau du cadre:                   | ABS                |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de fermeture:               | Resina acetálica   |
| Couleur de base:                     | Gris RAL 7035      |
| Couleur du cadre:                    | Gris RAL 7035      |
| Couleur de la porte:                 | Fumé               |

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,7 | 20,2 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 6

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.236 x 0.212 x 0.131

Poids du paquet (kg): 0.95

Peso bruto unitario (kg): 1.045

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044129167

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

---

## Téléchargements (liens)

---

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/CDN6PTRR.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/CDN6PTRR.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/CDN6PTRR.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/CDN6PTRR.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/CDN6PTRR.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/CDN6PTRR.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92809                                                                                                 |