

Serie Ecology

Coffrets de distribution IP65

Référence : CDP36PT3F/RR

Coffret distribution PC IP65 3x12 (36) modules barrettes N&T



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	Polycarbonate (PC)

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	3x12 (36)
Nombre de rangées:	3

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	850
Pression de la bille (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	586 x 310 x 148
Entrée de câble supérieure (mm):	8xM20-2xM25-2xM32-1xM40
Entrée de câble inférieure (mm):	6xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Entrée de câble intérieure (mm):	4xM25
Arrière oblong:	2xOB 25/32/25

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	2
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Oui
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	12x(2,5-6)+12x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	Polycarbonate (PC)
Matériau du cadre:	Polycarbonate (PC)
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Resina acetálica
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
33,2	41,5	49,8	58,1	66,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.596 x 0.315 x 0.167

Poids du paquet (kg): 3.541

Peso bruto unitario (kg): 3.895

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044130347

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/CDP36PT3FRR.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/CDP36PT3FRR.pdf>

Instructions d'assemblage: 92809