

# Serie Ecology

Coffrets de distribution IP65

Référence : CDP72PT/RR

Coffret distribution PC IP65 4x18 (72) modules barrettes N&T



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Application:                       | Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Énergies renouvelables |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                                                                      |
| Type d'installation:               | En saillie                                                               |
| Calidad del material:              | Polycarbonate (PC)                                                       |

## Capacité modulaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité/Nombre de modules: | 4x18 (72) |
| Nombre de rangées:          | 4         |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP65      |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 850       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Temperatura máxima materiales (°C):  | +80       |
| Double isolation:                    | Classe II |

## Dimensions

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 874 x 418 x 148          |
| Entrée de câble supérieure (mm):                            | 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40 |
| Entrée de câble inférieure (mm):                            | 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40 |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Entrée de câble intérieure (mm): | 8xM25         |
| Arrière oblong:                  | 4xOB 25/32/25 |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Transparente                                                                                                                                     |
| Porte réversible:                | Oui                                                                                                                                              |
| Protection UV:                   | Oui                                                                                                                                              |
| Nombre de portes:                | 2                                                                                                                                                |
| Type de serrure:                 | Cierre a presión                                                                                                                                 |
| Nombre de serrures:              | 4                                                                                                                                                |
| Cierre - Tipo llave:             | Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels |
| Tipo de cubierta:                | Porte                                                                                                                                            |
| Versión de la cubierta:          | Fermé                                                                                                                                            |
| Scellable:                       | Oui                                                                                                                                              |
| Enlazable:                       | Oui                                                                                                                                              |
| Réglettes de neutre et de terre: | Oui                                                                                                                                              |
| Incorpora Raíl DIN:              | Oui                                                                                                                                              |
| Plaque:                          | Non                                                                                                                                              |
| Placa ajustable:                 | Non                                                                                                                                              |
| Placa perforada:                 | Non                                                                                                                                              |

## Matériaux

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui                |
| Matériau de base:                    | Polycarbonate (PC) |
| Matériau du cadre:                   | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de fermeture:               | Resina acetálica   |
| Couleur de base:                     | Gris RAL 7035      |
| Couleur du cadre:                    | Gris RAL 7035      |
| Couleur de la porte:                 | Fumé               |

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C) |      |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| 20                                                                                 | 25   | 30   | 35    | 40    |
| 61,1                                                                               | 76,3 | 91,6 | 106,9 | 122,1 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.891 x 0.43 x 0.169

Poids du paquet (kg): 7.164

Peso bruto unitario (kg): 7.881

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044529578

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

---

## Téléchargements (liens)

---

Instructions d'assemblage:

92809