


Serie Diamant

Coffrets de distribution encastrables IP40

Référence : DFF72PO/PH

Coffret distribution IP40 Encastrable cloisons creuses 36+36
(72) modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer cloisons creuses
Calidad del material:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	4x18 (72)
Nombre de rangées:	4

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	850
Pression de la bille (°C):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	380 x 851 x 105
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	345 x 823 x 72

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Clipsé
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	2
Type de serrure:	Puerta a presión
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Avec empreinte pré-estampée
Scellable:	Non
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpore Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériau du cadre:	Polystyrène (PS)
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polystyrène (PS)
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
38,5	48,1	57,7	67,3	77,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.388 x 0.428 x 0.105

Poids du paquet (kg): 4.165

Peso bruto unitario (kg): 4.582

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044385792

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/DFF72POPH.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/DFF72POPH.pdf>

Instructions d'assemblage: 92955