

# Serie Diamant

Coffrets de distribution encastrables IP40

Référence : DFF84PO/RR

Coffret distribution IP40 Encastrable murs de briques 42+42 (84) modules PE+N



## Caractéristiques principales

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Application:                       | Domestique                |
| Apto para instalación en exterior: | Non                       |
| Type d'installation:               | Encastrer murs en briques |
| Calidad del material:              | Polystyrène (PS)          |

## Capacité modulaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité/Nombre de modules: | 6x14 (84) |
| Nombre de rangées:          | 6         |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP40      |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 650       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Double isolation:                    | Classe II |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 532 x 668 x 105 |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:                      | 504 x 644 x 72  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle:          | Opaca                                    |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:          | Clipsé                                   |
| Porte réversible:                         | Oui                                      |
| Protection UV:                            | Non                                      |
| Nombre de portes:                         | 2                                        |
| Type de serrure:                          | Puerta a presión                         |
| Tipo de cubierta:                         | Porte                                    |
| Versión de la cubierta:                   | Avec empreinte pré-estampée              |
| Scellable:                                | Non                                      |
| Enlazable:                                | Oui                                      |
| Réglettes de neutre et de terre:          | Oui                                      |
| Section des câbles neutre et terre (mm²): | 12x(2,5-6)+12x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35) |
| Incorpora Raíl DIN:                       | Oui                                      |
| Plaque:                                   | Non                                      |
| Placa ajustable:                          | Non                                      |
| Placa perforada:                          | Non                                      |

## Matériaux

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui              |
| Matériau de base:                    | Polystyrène (PS) |
| Matériau du cadre:                   | Polystyrène (PS) |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polystyrène (PS) |
| Couleur de base:                     | Gris RAL 7035    |
| Couleur du cadre:                    | Blanc RAL 9003   |
| Couleur de la porte:                 | Blanc RAL 9003   |

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 42,5 | 53,2 | 63,8 | 74,5 | 85,1 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.337 x 0.54 x 0.118

Poids du paquet (kg): 5.418

Peso bruto unitario (kg): 5.96

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044385778

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

---

## Téléchargements (liens)

---

**Dessin du produit DXF (URL):** <https://ide.es/docs/planos/dxf/DFE84PORR.dxf>

**Dessin du produit (PDF):** <https://ide.es/docs/planos/pdf/DFE84PORR.pdf>

**Instructions d'assemblage:** 92955