

## Serie Tecno Inox

Boîtes à bornes en acier inoxydable IP66

Référence : ELA301590/INX

Boîte à bornes inox 304L IP66 300x150x90 côtés lisses - couvercle vissé



### Caractéristiques principales

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Application:                                                | Environnements corrosifs, Agroalimentaire |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                                       |
| Type d'installation:                                        | En saillie                                |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 300 x 150 x 90                            |
| Calidad del material:                                       | Acier inoxydable AISI 304                 |

### Caractéristiques techniques

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Indice de protection:     | IP66         |
| Degré de protection NEMA: | 1, 4, 4x, 12 |
| Résistance aux impacts:   | IK10         |

### Dimensions

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 300 x 150 x 90 |
| espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:                 | 275 x 125      |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca atornillada |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Vissé             |
| Porte réversible:                | Non               |
| Type de corps:                   | Compact           |
| Type de serrure:                 | Con tornillos     |
| Plaque:                          | Non               |
| Placa ajustable:                 | Non               |
| Placa perforada:                 | Non               |
| Modelo mural apoyado:            | Non               |
| Módulo en esquina:               | Non               |
| Montaje intermedio:              | Non               |
| Tejadillo inclinado:             | Non               |

## Matériaux

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Matériel de fermeture:                         | Cierre TECNO INOX-ATEX |
| Matériau du joint:                             | Polyuréthane           |
| Acabado:                                       | Satiné avec Scotch 320 |
| Épaisseur du corps (mm):                       | 1.2                    |
| Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm): | 1.2                    |

## Charges maximales

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température $\Delta T$ (°C) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                                                         | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 14,4                                                                                       | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.32 x 0.165 x 0.11

Poids du paquet (kg): 1.922

Peso bruto unitario (kg): 2.114

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044225500 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC002713      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002713      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ELA301590INX.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ELA301590INX.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA301590INX.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA301590INX.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA301590INX.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA301590INX.pdf</a> |