

Serie Tecno

Boîtes à bornes en acier laminé IP66

Référence : ELA5020135

Boîte à bornes IP66 Acier laminé 500x200x135 côtés lisses - couvercle vissé



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	500 x 200 x 135
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	500 x 200 x 135
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	475 x 175

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Con tornillos
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
N° Supports de plaque (Latéral):	2
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Cierre TECNO
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)				
20	25	30	35	40
32,9	41,2	49,4	57,6	65,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.52 x 0.215 x 0.155

Poids du paquet (kg): 4.586

Peso bruto unitario (kg): 5.045

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044016801
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ELA5020135.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA5020135.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA5020135.pdf
Instructions d'assemblage:	92894