

Serie Tecno Atex-Inox

Boîtes à bornes ATEX en acier inoxydable IP66

Référence : ELATX4030135/INX-316

Boîte à bornes IP66 ATEX INOX 316L 400x300x135 côtés lisses - couvercle vissé



Caractéristiques principales

Application:	Atmosphères explosifs (ATEX)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	400 x 300 x 135
Calidad del material:	Acier inoxydable AISI 316

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	400 x 300 x 135
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	370 x 245
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	375 x 275

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Con tornillos
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Cierre TECNO INOX-ATEX
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Silicone
Acabado:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de plaque (mm):	2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)				
20	25	30	35	40
35,4	44,3	53,1	62,0	70,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/34/EU

Normes: UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7, UNE-EN 60079-31

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.42 x 0.32 x 0.165

Poids du paquet (kg): 6.557

Peso bruto unitario (kg): 7.213

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044226019
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ELATX4030135INX-316.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ELATX4030135INX-316.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ELATX4030135INX-316.pdf
Instructions d'assemblage:	92894_1QR