

Serie Argenta Plus ENL

Cellules en acier IP55

Référence : ENL18010040PO/DC

Armoire associable IP55 Porte opaque double 1800x1000x400 sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1800 x 1000 x 400
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1800 x 1000 x 400
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	770 x 310
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1710 x 910 x 310

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca doble simétrica
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	4 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Porte inactive avec fermeture intérieure 2 points. Clé en zamak incluse
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Poignée extérieure en polyamide renforcé de fibres de verre RAL 7016

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida 6 + GF30
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.5
Épaisseur du panneau arrière (mm):	1.5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1.2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
481,4	601,7	722,0	842,4	962,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.975 x 1.05 x 0.55

Poids du paquet (kg): 116.646

Peso bruto unitario (kg): 128.311

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044125909
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ENL18010040PODC.stp
Instructions d'assemblage:	92871
Vidéos:	ARGENTA PLUS POD ENL (ESP-ING)