

# Serie Argenta Plus ENL

Cellules en acier IP55

Référence : ENL18012050PO/DC

Armoire associable IP55 Porte opaque double 1800x1200x500 sans plaque



## Caractéristiques principales

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Application:                                                | Grands projets d'ingénierie |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                         |
| Type d'installation:                                        | Au sol                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1800 x 1200 x 500           |
| Calidad del material:                                       | Acier laminé                |

## Caractéristiques techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Indice de protection:     | IP55  |
| Degré de protection NEMA: | 1, 12 |
| Résistance aux impacts:   | IK10  |

## Dimensions

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1800 x 1200 x 500 |
| Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):                         | 970x410           |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 1710 x 1110 x 410 |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca doble simétrica                                                                     |
| Porte réversible:                | Oui                                                                                       |
| Nombre de portes:                | 2                                                                                         |
| Type de corps:                   | Combinable                                                                                |
| Type de serrure:                 | Maneta de palanca + inserto doble barra 5                                                 |
| Plaque:                          | Non                                                                                       |
| Placa ajustable:                 | Non                                                                                       |
| Placa perforada:                 | Non                                                                                       |
| Nombre de charnières:            | 4                                                                                         |
| Nombre de serrures:              | 1                                                                                         |
| Fermeture - N° de points:        | 4 points                                                                                  |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 5 mm Porte inactive avec fermeture intérieure 2 points. Clé en zamak incluse |
| Modelo mural apoyado:            | Oui                                                                                       |
| Módulo en esquina:               | Non                                                                                       |
| Montaje intermedio:              | Non                                                                                       |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                                                                       |
| Information complémentaire:      | Poignée extérieure en polyamide renforcé de fibres de verre RAL 7016                      |

## Matériaux

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Matériel de fermeture:                         | Poliamida 6 + GF30                |
| Matériau du joint:                             | Polyuréthane                      |
| Couleur:                                       | Gris RAL 7035                     |
| Acabado:                                       | Peinture polyester durcie gaufrée |
| Épaisseur de la porte (mm):                    | 2                                 |
| Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm): | 1.5                               |
| Épaisseur du panneau arrière (mm):             | 1.5                               |
| Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):      | 1.2                               |

## Charges maximales

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35     | 40     |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 603,2 | 754,1 | 904,9 | 1055,7 | 1206,5 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.975 x 1.25 x 0.65

Poids du paquet (kg): 136.947

Peso bruto unitario (kg): 150.642

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044010441 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ENL18012050PODC.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ENL18012050PODC.stp</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92871                                                                                                               |
| Vidéos:                      | ARGENTA PLUS POD ENL (ESP-ING)                                                                                      |