

Serie Light

Boîtes de dérivation IP65-IP67

Référence : EX322

Boîte dérivation IP65 - IP67 243x333x132 prédécoupée



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	Polystyrène (PS)

Capacité modulaire

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65-IP67
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	243 x 333 x 132
Entrée de câbles/ nombre de cônes M40:	12

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
----------------------------------	-------

Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Couvercle
Versión de la cubierta:	Couvercle plein
Scellable:	Oui
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpora Raíl DIN:	Non
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	Polystyrène (PS)
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polystyrène (PS)
Matériau du cône:	PVC
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cône:	Gris RAL 7035

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
15,7	19,6	23,6	27,5	31,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60670-22

Conditionnement

Type d'emballage: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.243 x 0.333 x 0.132

Poids du paquet (kg): 0.966

Peso bruto unitario (kg): 1.063

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044196008

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC002600

Código ETIM 9.0: EC002600

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/EX322.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/EX322.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/EX322.pdf>