

Serie Argenta Plus FSC

Armoires semi-compactes en acier IP55-IP65

Référence : FSC2008050PT/SP

Armoire monobloc FSC porte transparent simple 2000x800x500 sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2000 x 800 x 500
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	2000 x 800 x 500
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	570x410
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1910 x 710 x 410
Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):	1786 x 630

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Semi-compact
Type de serrure:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	4 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Poignée en polyamide GF RAL 7016

Matériaux

Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Poliamida 6 + GF30
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1.5
Épaisseur du panneau arrière (mm):	1.5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1.2
Épaisseur du côté (mm):	1.5

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
506,0	632,5	759,0	885,5	1012,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.175 x 0.85 x 0.65

Poids du paquet (kg): 109.485

Peso bruto unitario (kg): 120.433

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044030395
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/FSC2008050PTSP.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/FSC2008050PTSP.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/FSC2008050PTSP.pdf
Instructions d'assemblage:	92917