

Serie Gold-M encastrer

Coffrets de distribution à porte métallique encastrables
IP40

Référence : GME42PO/PH/RA

Coffret distribution IP40 3x14 (42) mod. Encast. Cloisons
creuses push-in PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer cloisons creuses

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	3x14 (42)
Nombre de rangées:	3

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	850
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	627 x 387 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	594 x 354 x 87
Entrée de câble supérieure (mm):	5x10
Entrée de câble inférieure (mm):	5x10
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câble gauche (mm):	5xø50-1x(80x54)

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	28x4+4x25
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériau du cadre:	Acier laminé
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Acier laminé
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Liso

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
26,2	32,8	39,3	45,9	52,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 60670-1-24

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.644 x 0.399 x 0.113

Poids du paquet (kg): 4.678

Peso bruto unitario (kg): 5.146

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044358710

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GME42POPHRA.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GME42POPHRA.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GME42POPHRA.pdf
Instructions d'assemblage:	Instructions de montage: Armoires de distribution de surface GOLD METAL
Vidéos:	GOLD-M EMPOTRAR LOW