

Serie Gold-M encastrer

Coffrets de distribution à porte métallique encastrables
IP40

Référence : GME70PO/PH/RA

Coffret distribution IP40 5x14 (70) mod. Encast. Cloisons
creuses push-in PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer cloisons creuses

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	5x14 (70)
Nombre de rangées:	5

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	850
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	877 x 387 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	844 x 354 x 87
Entrée de câble supérieure (mm):	5x10
Entrée de câble inférieure (mm):	5x10
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câble gauche (mm):	8xø50-1x(80x54)

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	56x4+8x25
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériau du cadre:	Acier laminé
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Acier laminé
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Liso

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)				
20	25	30	35	40
36,6	45,7	54,9	64,0	73,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 60670-1-24

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.894 x 0.399 x 0.108

Poids du paquet (kg): 6.958

Peso bruto unitario (kg): 7.654

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044358673

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GME70POPHRA.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GME70POPHRA.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GME70POPHRA.pdf
Instructions d'assemblage:	Instructions de montage: Armoires de distribution de surface GOLD METAL
Vidéos:	GOLD-M EMPOTRAR LOW