

Serie Gold-MM Multimedia

Coffrets multimedia encastrables à porte métallique
IP40

Référence : GMEM42PO

Coffret IP40 Avec plaque multimédia 300x295 14 mod. Encast.
Murs de briques



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer murs en briques
Calidad del material:	Acier laminé

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	1x14
Nombre de rangées:	1

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	627 x 387 x 99
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	592 x 352 x 89
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câble gauche (mm):	5xØ50-1x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	300 x 295

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Microperforée
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Oui

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Acier laminé
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Acier laminé
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Liso

Propriétés électriques

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
26,2	32,8	39,3	45,9	52,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	2
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.644 x 0.399 x 0.113
Poids du paquet (kg):	4.321
Peso bruto unitario (kg):	4.753

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044535692
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000214
Código ETIM 9.0:	EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM42PO.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM42PO.dxf

Dessin du produit (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM42PO.pdf>

Instructions d'assemblage:

Instructions de montage: Métal doré Encastré Multimédia 42-56-70