

Serie Gold-MM Multimedia

Coffrets multimedia encastrables à porte métallique
IP40

Référence : GMEM70PO28/RR

Coffret IP40 Avec plaque multimédia 550x295 28 mod. Encast.
Murs de briques PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer murs en briques
Calidad del material:	Acier laminé

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	2x14 (28)
Nombre de rangées:	2

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	502 x 387 x 99
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	842 x 352 x 89
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câble gauche (mm):	8xØ50-1x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	550 x 295

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	8x(2,5-6)+8x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Microperforée
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Oui

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Acier laminé
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Acier laminé
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Liso

Propriétés électriques

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
36,6	45,7	54,9	64,0	73,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.894 x 0.399 x 0.108

Poids du paquet (kg): 6.96

Peso bruto unitario (kg): 7.656

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044115689

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM70PO28RR.stp>

Dessin du produit DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM70PO28RR.dxf>

Dessin du produit (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM70PO28RR.pdf>

Instructions d'assemblage:

Instructions de montage: Métal doré encastré Multimédia 42-56-70 RR/RA