

# Serie Gold-M en saillie

Coffrets de distribution métallique IP40

Référence : GMS70PO/RR

Coffret distribution IP40 Surface 5x14 (70) modules porte en métal PE+N



## Caractéristiques principales

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Application:                       | Tertiaire (résidentiel) |
| Apto para instalación en exterior: | Non                     |
| Type d'installation:               | En saillie              |
| Calidad del material:              | Acier laminé            |

## Capacité modulaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité/Nombre de modules: | 5x14 (70) |
| Nombre de rangées:          | 5         |

## Caractéristiques techniques

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Indice de protection:                | IP40     |
| Résistance aux impacts:              | IK08     |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 650      |
| Double isolation:                    | Classe I |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 885 x 390 x 122 |
| Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):                         | 245x50          |
| Orifices d'entrée (mm):                                     | 5x5             |

## Caractéristiques complémentaires

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle:          | Opaca                                                                 |
| Porte réversible:                         | Oui                                                                   |
| Protection UV:                            | Non                                                                   |
| Nombre de portes:                         | 1                                                                     |
| Type de serrure:                          | Cierre a presión                                                      |
| Nombre de serrures:                       | 1                                                                     |
| Cierre - Tipo llave:                      | Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040) |
| Tipo de cubierta:                         | Porte                                                                 |
| Versión de la cubierta:                   | Fermé                                                                 |
| Scellable:                                | Non                                                                   |
| Enlazable:                                | Non                                                                   |
| Réglettes de neutre et de terre:          | Oui                                                                   |
| Section des câbles neutre et terre (mm²): | 24x(2,5-6)+24x(4-10)+2x(10-25)+2x(16-35)                              |
| Incorpora Raíl DIN:                       | Oui                                                                   |
| Plaque:                                   | Non                                                                   |
| Placa ajustable:                          | Non                                                                   |
| Placa perforada:                          | Non                                                                   |

## Matériaux

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui              |
| Matériau de base:                    | Acier laminé     |
| Matériau du cadre:                   | Acier laminé     |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Acier laminé     |
| Matériau du couvercle du châssis:    | Polystyrène (PS) |
| Matériel de fermeture:               | ABS              |
| Couleur de base:                     | Gris RAL 7035    |
| Couleur du cadre:                    | Blanc RAL 9003   |
| Couleur de la porte:                 | Blanc RAL 9003   |
| Acabado:                             | Liso             |

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

| 20   | 25    | 30    | 35    | 40    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 80,5 | 100,6 | 120,8 | 140,9 | 161,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 60670-1-24,IEC-EN 62 208

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.896 x 0.396 x 0.133

Poids du paquet (kg): 10.281

Peso bruto unitario (kg): 11.309

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044213194

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

---

## Téléchargements (liens)

---

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GMS70PORR.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GMS70PORR.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GMS70PORR.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GMS70PORR.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GMS70PORR.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GMS70PORR.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 91386                                                                                                   |