

Serie Gold-M en saillie

Coffrets de distribution métallique IP40

Référence : GMST28PO/RR

Coffret distribution IP40 Surface 2x14 (28) modules métallique PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	Acier laminé

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	2x14 (28)
Nombre de rangées:	2

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Double isolation:	Classe I

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	510 x 390 x 122
Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):	245x50
Orifices d'entrée (mm):	5x5

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	8x(2,5-6)+8x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Non
Matériau de base:	Acier laminé
Matériau du cadre:	Acier laminé
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Acier laminé
Matériau du couvercle du châssis:	Acier laminé
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Acabado:	Liso

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
49,2	61,5	73,8	86,1	98,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.521 x 0.396 x 0.133

Poids du paquet (kg): 6.674

Peso bruto unitario (kg): 7.341

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044512334

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GMST28PORR.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GMST28PORR.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GMST28PORR.pdf
Instructions d'assemblage:	91444