

Serie Argenta

Coffrets à fixation murale en acier laminé IP66

Référence : GN1008040

Coffret IP66 Acier laminé 1000x800x400 porte opaque avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1000 x 800 x 400
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1000 x 800 x 400
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	960 x 760
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	970 x 750
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	125x685
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	950 x 750 x 379
Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):	897 x 619

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	3
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	3 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Nombre de profils de porte:	2
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur de plaque (mm):	2
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Charges maximales

Charge maximale (kg):	390
Charge maximale de la porte (kg):	40
Charge maximale de la plaque (kg):	350

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
-----------------------	-------------------

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
292,2	365,2	438,2	511,3	584,3

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.02 x 0.815 x 0.42
Poids du paquet (kg):	58.949
Peso bruto unitario (kg):	64.844

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044491516
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GN1008040.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GN1008040.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GN1008040.pdf
Instructions d'assemblage:	92890