

Serie Argenta

Coffrets à fixation murale en acier laminé IP66

Référence : GN12012040PD/SP

Coffret IP55 Acier laminé 1200x1200x400 porte opaque double sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1200 x 1200 x 400
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1200 x 1200 x 400
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	1160 x 1160
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	2x(125x485)
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1150 x 1150 x 379

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca doble
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	6
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	3 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Nombre de profils de porte:	4
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 390

Charge maximale de la porte (kg): 40

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
390,7	488,4	586,1	683,7	781,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.21 x 1.205 x 0.42

Poids du paquet (kg): 75.331

Peso bruto unitario (kg): 82.864

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044080130
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GN12012040PDSP.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GN12012040PDSP.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GN12012040PDSP.pdf
Instructions d'assemblage:	92890