

Serie Argenta

Coffrets à fixation murale en acier laminé IP66

Référence : GN403015/SP

Coffret IP66 Acier laminé 400x300x150 porte opaque sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	400 x 300 x 150
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK08

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	400 x 300 x 150
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	360 x 260
Entrée câbles - Largeur x Prof. (mm):	65x185
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	350 x 250 x 129
Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):	296 x 148

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	1
Fermeture - N° de points:	1 point
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Nombre de profils de porte:	2
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	1.2
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Charges maximales

Charge maximale (kg): 175

Charge maximale de la porte (kg): 25

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
37,3	46,6	55,9	65,3	74,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.42 x 0.315 x 0.17

Poids du paquet (kg): 5.778

Peso bruto unitario (kg): 6.356

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044118253
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GN403015SP.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GN403015SP.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GN403015SP.pdf
Instructions d'assemblage:	92890