

# Serie Argenta

Coffrets à fixation murale en acier laminé IP66

Référence : GN8010030PD/SP

Coffret IP55 Acier laminé 800x1000x300 porte opaque double sans plaque



## Caractéristiques principales

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                        |
| Type d'installation:                                        | Mural                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 800 x 1000 x 300           |
| Calidad del material:                                       | Acier laminé               |

## Caractéristiques techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Indice de protection:     | IP55  |
| Degré de protection NEMA: | 1, 12 |
| Résistance aux impacts:   | IK10  |

## Dimensions

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 800 x 1000 x 300 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 760 x 960        |
| Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):                         | 125x885          |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 750 x 950 x 279  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca doble                                |
| Porte réversible:                | Oui                                        |
| Nombre de portes:                | 2                                          |
| Type de corps:                   | Compact                                    |
| Type de serrure:                 | Doble barra 5                              |
| Plaque:                          | Non                                        |
| Placa ajustable:                 | Non                                        |
| Placa perforada:                 | Non                                        |
| Nombre de charnières:            | 6                                          |
| Nombre de serrures:              | 1                                          |
| Fermeture - N° de points:        | 3 points                                   |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse |
| Nombre de profils de porte:      | 4                                          |
| Modelo mural apoyado:            | Non                                        |
| Módulo en esquina:               | Non                                        |
| Montaje intermedio:              | Non                                        |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                        |

## Matériaux

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Matériel de fermeture:                    | Poliamida                         |
| Matériau du joint:                        | Polyuréthane                      |
| Couleur:                                  | Gris RAL 7035                     |
| Acabado:                                  | Peinture polyester durcie gaufrée |
| Épaisseur du corps (mm):                  | 1.5                               |
| Épaisseur de la porte (mm):               | 1.5                               |
| Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm): | 2                                 |

## Charges maximales

Charge maximale (kg): 390

Charge maximale de la porte (kg): 40

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 216,9 | 271,1 | 325,4 | 379,6 | 433,8 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.815 x 1.02 x 0.32

Poids du paquet (kg): 40.667

Peso bruto unitario (kg): 44.734

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044059440 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GN8010030PDSP.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GN8010030PDSP.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GN8010030PDSP.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GN8010030PDSP.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GN8010030PDSP.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GN8010030PDSP.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92890                                                                                                           |