

# Serie Argenta

Coffrets à fixation murale en acier laminé IP66

Référence : GNT808040

Coffret IP66 Acier laminé 800x800x400 porte transparent sans plaque



## Caractéristiques principales

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                        |
| Type d'installation:                                        | Mural                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 800 x 800 x 400            |
| Calidad del material:                                       | Acier laminé               |

## Caractéristiques techniques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Indice de protection:     | IP66     |
| Degré de protection NEMA: | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts:   | IK09     |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 800 x 800 x 400 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 760 x 760       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):            | 770 x 750       |
| Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):                         | 125x685         |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 750 x 750 x 379 |
| Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):  | 697 x 649       |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Transparente única                         |
| Porte réversible:                | Oui                                        |
| Nombre de portes:                | 1                                          |
| Type de corps:                   | Compact                                    |
| Type de serrure:                 | Doble barra 5                              |
| Plaque:                          | Oui                                        |
| Type de plaque:                  | Lisse                                      |
| Placa ajustable:                 | Non                                        |
| Placa perforada:                 | Non                                        |
| Nombre de charnières:            | 3                                          |
| Nombre de serrures:              | 2                                          |
| Fermeture - N° de points:        | 1 point                                    |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse |
| Nombre de profils de porte:      | 2                                          |
| Modelo mural apoyado:            | Non                                        |
| Módulo en esquina:               | Non                                        |
| Montaje intermedio:              | Non                                        |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                        |

## Matériaux

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle:      | Verre trempé                      |
| Matériel de fermeture:                    | Poliamida                         |
| Matériau de la plaque:                    | Acier galvanisé                   |
| Matériau du joint:                        | Polyuréthane                      |
| Couleur:                                  | Gris RAL 7035                     |
| Acabado:                                  | Peinture polyester durcie gaufrée |
| Épaisseur du corps (mm):                  | 1.5                               |
| Épaisseur de la porte (mm):               | 4                                 |
| Épaisseur de plaque (mm):                 | 2                                 |
| Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm): | 2                                 |



## Charges maximales

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Charge maximale (kg):              | 325 |
| Charge maximale de la porte (kg):  | 25  |
| Charge maximale de la plaque (kg): | 300 |

## Propriétés électriques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tension maximale (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-----------------------|-------------------|

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 211,2 | 264,0 | 316,8 | 369,6 | 422,4 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                   |
| Normes:    | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Montant minimum de vente:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.82 x 0.815 x 0.42 |
| Poids du paquet (kg):                            | 45.22               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 49.742              |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044128801 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GNT808040.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GNT808040.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT808040.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT808040.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT808040.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT808040.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92890                                                                                                   |