

# Serie Gold-P encastrer

Coffrets plastiques de distribution encastrables IP40

Référence : GPE36PT3F/PH/RA

Coffret distribution IP40 3x12 (36) mod. Encastr. Cloisons creuses push-in PE+N



## Caractéristiques principales

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Application:                       | Tertiaire (résidentiel)    |
| Apto para instalación en exterior: | Non                        |
| Type d'installation:               | Encastrer cloisons creuses |

## Capacité modulaire

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité/Nombre de modules: | 3x12 (36) |
| Nombre de rangées:          | 3         |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP40      |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 850       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Double isolation:                    | Classe II |

## Dimensions

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 574 x 316 x 97                |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:                      | 546 x 288 x 72                |
| Entrée de câble supérieure (mm):                            | 4x4                           |
| Entrée de câble inférieure (mm):                            | 1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16 |
| Entrée de câble arrière (mm):                               | 2xM40/M32 4xM25               |

Entrée de câble gauche (mm): 4xØ32

## Caractéristiques complémentaires

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle:          | Transparente                                                          |
| Porte réversible:                         | Oui                                                                   |
| Protection UV:                            | Non                                                                   |
| Nombre de portes:                         | 1                                                                     |
| Type de serrure:                          | Cierre a presión                                                      |
| Nombre de serrures:                       | 1                                                                     |
| Cierre - Tipo llave:                      | Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015) |
| Tipo de cubierta:                         | Porte                                                                 |
| Versión de la cubierta:                   | Fermé                                                                 |
| Scellable:                                | Non                                                                   |
| Enlazable:                                | Oui                                                                   |
| Réglettes de neutre et de terre:          | Oui                                                                   |
| Section des câbles neutre et terre (mm²): | 28x4+4x25                                                             |
| Incorpora Raíl DIN:                       | Oui                                                                   |
| Plaque:                                   | Non                                                                   |
| Placa ajustable:                          | Non                                                                   |
| Placa perforada:                          | Non                                                                   |

## Matériaux

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:      | Oui                |
| Matériau de base:                    | ABS                |
| Matériau du cadre:                   | ABS                |
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polycarbonate (PC) |
| Matériau du couvercle du châssis:    | ABS                |
| Couleur de base:                     | Gris RAL 7035      |
| Couleur du cadre:                    | Blanc RAL 9003     |
| Couleur de la porte:                 | Fumé               |

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C) |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                                                 | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 23,2                                                                               | 29,0 | 34,8 | 40,6 | 46,4 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 4

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.585 x 0.321 x 0.108

Poids du paquet (kg): 2.723

Peso bruto unitario (kg): 2.996

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044358840

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GPE36PT3FPHRA.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GPE36PT3FPHRA.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GPE36PT3FPHRA.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GPE36PT3FPHRA.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GPE36PT3FPHRA.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GPE36PT3FPHRA.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 91377                                                                                                           |
| Vidéos:                      | GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW                                                                                |