

Serie Gold-P en saillie

Coffrets plastiques de distribution IP40

Référence : GPS24PO/RR

Coffret distribution IP40 Surface 2x12 (24) modules porte opaque PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	2x12 (24)
Nombre de rangées:	2

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Double isolation:	Classe I

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	419 x 285 x 118
Entrée de câble supérieure (mm):	4x4
Entrée de câble inférieure (mm):	1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16
Entrée de câble arrière (mm):	2xM40/M32 4xM25

Entrée de câble gauche (mm): 2xØ27 - 1x(60x32)

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	8x(2,5-6)+8x(4-10mm²)+1x(10-25)+1x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	ABS
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Courant (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)				
20	25	30	35	40
21,2	26,5	31,8	37,1	42,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.429 x 0.291 x 0.128

Poids du paquet (kg): 2.134

Peso bruto unitario (kg): 2.347

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044179216

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GPS24PORR.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GPS24PORR.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GPS24PORR.pdf
Instructions d'assemblage:	91376
Vidéos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW