

Serie Gold-P en saillie

Coffrets plastiques de distribution IP40

Référence : GPS8PO/RR

Coffret distribution IP40 Surface 1x8 modules porte opaque
PE+N

Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	1x8
Nombre de rangées:	1

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Double isolation:	Classe I

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	202.6 x 212 x 97.6
---	--------------------

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca
Porte réversible:	Oui

Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015)
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Non
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Incorpore Raíl DIN:	Oui
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	ABS
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Max. Courant (A):	125

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.213 x 0.218 x 0.108

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044602455
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000214
Código ETIM 9.0:	EC000214

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)