

Serie Regular

Regular

Référence : HG02

Hygrostat



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%): 35-95

Raccordement électrique: Borne à 3 pôles

Mode fixation: Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible: Non

Chauffage

Regular

Résistance de contact (m ?): 10

Élément chauffant (cycles): > 50 000

Erreur de commutation (%RH): 4 (±3?% de tolérance)

Vitesse du vent autorisée (m/s): 15

Min. Capacité de commutation (V): 20 AC/DC 100 mA

Max. Capacité de commutation (W): 20 DC

Max. Capacité de commutation (V): 250 AC 5 (1) A

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP20

Matériaux

Calidad del material: Plastique UL94 V0

Filtro: Non

Materiales libres de halógenos: Non

Couleur: Gris

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 67 x 50 x 38

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.067 x 0.05 x 0.038

Poids du paquet (kg): 0.163

Peso bruto unitario (kg): 0.179

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044251066

Code tarifaire: 85369095

Code ETIM 8.0: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/HG02.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/HG02.pdf>