

# Serie Regular

Regular

Référence : HT250

Hygrotherme



## Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

## Caractéristiques complémentaires

Tension (V): 230 AC 50/60 Hz

Rango de humedad relativa (%): 50-90

Raccordement électrique: Borne à 5 pôles

Mode fixation: Clip pour rail DIN 35 mm

## Ventilation

Réversible: Non

## Chauffage

## Regular

Plage de réglage de la température (°C): 0-60

Résistance de contact (m ?): 10

Elément chauffant (cycles): NC: 50 000 / NA: 100 000

Max. Capacité de commutation (V): NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A

Différence de commutation (température): 2?K (±1?K de tolérance) à 25°C (50?%)

Différence de commutation (humidité) (%RH): 4?% HR (±1?% de tolérance) à 25°C (50?%)

Temps de réaction à l'humidité (sec.): ?5

Indicateur optionnel: LED

## Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP20

## Matériaux

Calidad del material: Plastique UL94 V0

Filtro: Non

Materiales libres de halógenos: Non

Couleur: Gris

## Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 77 x 60 x 43

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.077 x 0.06 x 0.043

Poids du paquet (kg): 0.162

Peso bruto unitario (kg): 0.178

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044400143

Code tarifaire: 85369095

Code ETIM 8.0: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

## Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/HT250.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/HT250.pdf>