

# Serie Commande et protection: systèmes de gestion

Systèmes de gestion

Référence : IA2C106

Disjoncteur mcb 2P 10AC 6KA 230/400V 50/60HZ



## Caractéristiques principales

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Application:                                                | Doméstia                             |
| Tipo de producto:                                           | Sistema de protección magnetotérmica |
| Courbe:                                                     | C                                    |
| Courant nominal - In (A):                                   | 10                                   |
| Pouvoir nominal de coupure en court-circuit (kA):           | 6                                    |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 87 x 36 x 74                         |

## Spécifications électriques

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Fréquence nominale (Hz):                   | 50/60 |
| Tension de fonctionnement nominale/Ue (V): | 400   |
| Tension d'isolement nominale/Ui (V):       | 500   |
| Tension de fonctionnement maximale (V):    | 440   |
| Tension d'essai diélectrique (kV):         | 2     |
| Durabilité mécanique (Cycles):             | 10000 |
| Durabilité électrique (Cycles):            | 6000  |

## Connexion et installations

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne ? 35 °C) (°C):         | -5 / +40  |
| Température de référence pour le réglage d'un élément thermique (°C): | 30        |
| Température de stockage (°C):                                         | -25 / +70 |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Borne de raccordement indice de protection: | IP40                     |
| Fil (mm²):                                  | 25                       |
| Niveau de pollution:                        | 2                        |
| Couple de serrage (Nm):                     | 3                        |
| Raccordement:                               | Supérieure et inférieure |

## Caractéristiques complémentaires

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Indice de protection de tous les côtés: | IP20 |
| Protección selectiva:                   | Non  |
| Desconexión de retardo:                 | Non  |
| Con dispositivo de cierre:              | Non  |
| Equipos adicionales:                    | Non  |
| A prueba de explosiones:                | Non  |
| Apto para instalación en exterior:      | Non  |

## Matériaux

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Materiales libres de halógenos: | Non |
|---------------------------------|-----|

## Certificats et normes

|         |            |
|---------|------------|
| Normes: | EN 60898-1 |
|---------|------------|

## Conditionnement

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'emballage:                                | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Montant minimum de vente:                        | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.087 x 0.036 x 0.074 |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.192                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.211                 |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044377940 |
| Code tarifaire:   | 8536201090    |
| Code ETIM 8.0:    | EC000042      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000042      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)