

Serie Commande et protection: systèmes de gestion

Systèmes de gestion

Référence : IA3C210

Disjoncteur mcb 3P 2AC 10KA 230/400V 50/60HZ compatible
avec accessoires



Caractéristiques principales

Application:	Industrial
Tipo de producto:	Sistema de protección magnetotérmica
Courbe:	C
Courant nominal - In (A):	2
Pouvoir nominal de coupure en court-circuit (kA):	10
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	87 x 54 x 78

Spécifications électriques

Fréquence nominale (Hz):	50/60
Tension de fonctionnement nominale/Ue (V):	400
Tension d'isolement nominale/Ui (V):	500
Tension de fonctionnement maximale (V):	440
Tension d'essai diélectrique (kV):	2
Durabilité mécanique (Cycles):	10000
Durabilité électrique (Cycles):	6000

Connexion et installations

Température ambiante (avec moyenne quotidienne ? 35 °C) (°C):	-5 / +40
Température de référence pour le réglage d'un élément thermique (°C):	30
Température de stockage (°C):	-25 / +70

Borne de raccordement indice de protection:	IP40
Fil (mm²):	25
Niveau de pollution:	2
Couple de serrage (Nm):	3
Raccordement:	Supérieure et inférieure

Caractéristiques complémentaires

Indice de protection de tous les côtés:	IP20
Protección selectiva:	Non
Desconexión de retardo:	Non
Con dispositivo de cierre:	Non
Equipos adicionales:	Non
A prueba de explosiones:	Non
Apto para instalación en exterior:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Non
---------------------------------	-----

Certificats et normes

Normes:	EN 60898-1
---------	------------

Conditionnement

Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.087 x 0.054 x 0.078
Poids du paquet (kg):	0.316
Peso bruto unitario (kg):	0.348

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044378787
Code tarifaire:	8536201090
Code ETIM 8.0:	EC000042
Código ETIM 9.0:	EC000042

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)