

# Serie Commande et protection: système de protection

Système de protection

Référence : ID2AC25100

Interrupteur différentiel rccb 2P 25A AC 100mA 230/400V  
50/60HZ



## Caractéristiques principales

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Application:                                                | Industrial                   |
| Tipo de producto:                                           | Interruptores diferenciales  |
| Courant nominal - In (A):                                   | 25                           |
| Type de protection du courant nominal:                      | Protection électromagnétique |
| Sensibilité aux fuites à la terre (mA):                     | 100                          |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 86 x 36 x 72                 |

## Spécifications électriques

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Tension de fonctionnement nominale/Ue (V):                | 230  |
| Tension d'isolement nominale/Ui (V):                      | 500  |
| Tension d'essai diélectrique (kV):                        | 2.5  |
| Durabilité mécanique (Cycles):                            | 4000 |
| Durabilité électrique (Cycles):                           | 2000 |
| Courant de court-circuit conditionnel nominal - Inc (kA): | 10   |
| Pouvoir nominal de fermeture et de coupure résiduel:      | 1000 |
| Classe de protection contre les fuites à la terre:        | AC   |

## Connexion et installations

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne<br>? 35 °C) (°C): | -5 / +40 |
|------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Température de référence pour le réglage d'un élément thermique (°C): | 30                       |
| Température de stockage (°C):                                         | -25 / +70                |
| Borne de raccordement indice de protection:                           | IP20                     |
| Fil (mm²):                                                            | 25                       |
| Niveau de pollution:                                                  | 2                        |
| Couple de serrage (Nm):                                               | 3                        |
| Raccordement:                                                         | Supérieure et inférieure |

## Caractéristiques complémentaires

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Indice de protection de tous les côtés: | IP40 |
| Protección selectiva:                   | Non  |
| Desconexión de retardo:                 | Non  |
| Con dispositivo de cierre:              | Non  |
| Equipos adicionales:                    | Non  |
| A prueba de explosiones:                | Non  |
| Apto para instalación en exterior:      | Non  |

## Matériaux

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Materiales libres de halógenos: | Non |
|---------------------------------|-----|

## Certificats et normes

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Normes: | EN 61008-1; EN 61008-2-1 |
|---------|--------------------------|

## Conditionnement

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'emballage:                                | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Montant minimum de vente:                        | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.086 x 0.036 x 0.072 |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.206                 |

Peso bruto unitario (kg): 0.227

---

## Codification

---

Code EAN GETIM13: 8431044478197

Code tarifaire: 8536209090

Code ETIM 8.0: EC000003

Código ETIM 9.0: EC000003

---

## Durabilité

---

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

---

## Téléchargements (liens)

---