

Serie Argenta Inox

Coffrets à fixation murale en acier inoxydable IP66

Référence : INX605020-316

Coffret IP66 Acier inoxydable 316L 600x500x200 porte opaque avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Environnements corrosifs, Agroalimentaire
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	600 x 500 x 200
Calidad del material:	Acier inoxydable AISI 316

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	600 x 500 x 200
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	560 x 460
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	570 x 450
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	550 x 450 x 179

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	2
Fermeture - N° de points:	1 point
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse
Nombre de profils de porte:	2
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Zamak cromado
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Acabado:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1.2
Épaisseur de la porte (mm):	1.5
Épaisseur de plaque (mm):	2

Charges maximales

Charge maximale (kg):	275
Charge maximale de la porte (kg):	25
Charge maximale de la plaque (kg):	250

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
-----------------------	-------------------

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
85,4	106,7	128,0	149,4	170,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.62 x 0.515 x 0.22
Poids du paquet (kg):	16.578
Peso bruto unitario (kg):	18.236

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044542713
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/INX605020-316.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/INX605020-316.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/INX605020-316.pdf
Instructions d'assemblage:	92890_1