

# Serie Argenta Inox

Coffrets à fixation murale en acier inoxydable IP66

**Référence : INXT504025**

Coffret acier inoxydable 304L 500x400x250 avec porte transparent avec plaque



## Caractéristiques principales

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Application:                                                | Environnements corrosifs, Agroalimentaire |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                                       |
| Type d'installation:                                        | Mural                                     |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 500 x 400 x 250                           |
| Calidad del material:                                       | Acier inoxydable AISI 304                 |

## Caractéristiques techniques

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Indice de protection:     | IP66         |
| Degré de protection NEMA: | 1, 4, 4x, 12 |
| Résistance aux impacts:   | IK09         |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 500 x 400 x 250 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 460 x 360       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):            | 470 x 350       |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 450 x 350 x 229 |
| Porte en verre creux transparent - Hauteur x Largeur (mm):  | 396 x 248       |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Transparente única                     |
| Porte réversible:                | Oui                                    |
| Nombre de portes:                | 1                                      |
| Type de corps:                   | Compact                                |
| Type de serrure:                 | Doble barra 5                          |
| Plaque:                          | Oui                                    |
| Type de plaque:                  | Lisse                                  |
| Placa ajustable:                 | Non                                    |
| Placa perforada:                 | Non                                    |
| Nombre de charnières:            | 2                                      |
| Nombre de serrures:              | 2                                      |
| Fermeture - N° de points:        | 1 point                                |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 5 mm Clé en zamak incluse |
| Nombre de profils de porte:      | 2                                      |
| Modelo mural apoyado:            | Non                                    |
| Módulo en esquina:               | Non                                    |
| Montaje intermedio:              | Non                                    |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                    |

## Matériaux

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Verre trempé           |
| Matériel de fermeture:               | Zamak cromado          |
| Matériau de la plaque:               | Acier galvanisé        |
| Matériau du joint:                   | Polyuréthane           |
| Acabado:                             | Satiné avec Scotch 320 |
| Épaisseur du corps (mm):             | 1.2                    |
| Épaisseur de la porte (mm):          | 1.2                    |
| Épaisseur de plaque (mm):            | 2                      |

## Charges maximales

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Charge maximale (kg):              | 225 |
| Charge maximale de la porte (kg):  | 25  |
| Charge maximale de la plaque (kg): | 200 |

## Propriétés électriques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tension maximale (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-----------------------|-------------------|

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35    | 40    |
|------|------|------|-------|-------|
| 62,9 | 78,7 | 94,4 | 110,1 | 125,8 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                  |
| Normes:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Montant minimum de vente:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.52 x 0.415 x 0.27 |
| Poids du paquet (kg):                            | 12.468              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 13.715              |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044231327 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/INXT504025.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/INXT504025.stp</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/INXT504025.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/INXT504025.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92890_1                                                                                                   |