

# Serie Accessoires de commande et protection

## Accessoires

**Référence : IS163**

Interrupteur disyuntor 63A 1P



## Caractéristiques principales

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                     | Industrial                 |
| Tipo de producto:                                | Interruptor seccionador    |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit - Icm (A): | 1260                       |
| Niveau de pollution:                             | 2                          |
| Type de mode de raccordement:                    | Câble/peignes de connexion |
| Courant de courte durée admissible - Icw 1 s:    | 12 x In                    |
| Catégorie d'utilisation:                         | AC-22A                     |
| Taille de borne, haut/bas, pour câble (mm²):     | 16-50                      |
| Raccordement:                                    | Supérieure et inférieure   |
| Tension de tenue aux chocs - Uimp (kV):          | 6                          |
| Courant nominal - In (A):                        | 63                         |
| Tension de fonctionnement nominale/Ue (V):       | 230                        |
| Tension d'isolement nominale/Ui (V):             | 500                        |
| Fréquence nominale (Hz):                         | 50/60                      |
| Durée de vie (électrique):                       | 4000                       |
| Durée de vie (mécanique):                        | 10000                      |
| Indice de protection:                            | IP20                       |
| Apto para instalación en exterior:               | Non                        |

## Certificats et normes

|         |            |
|---------|------------|
| Normes: | EN 60947-3 |
|---------|------------|

## Conditionnement

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'emballage:                                | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Montant minimum de vente:                        | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.084 x 0.018 x 0.078 |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.075                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.083                 |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044040486 |
| Code tarifaire:   | 8536201090    |
| Code ETIM 8.0:    | EC000216      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000216      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)