

Serie Accessoires de commande et protection

Accessoires

Référence : IS4100

Interrupteur disyuntor 100A 4P



Caractéristiques principales

Application:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptor seccionador
Pouvoir de fermeture en court-circuit - Icm (A):	2500
Niveau de pollution:	2
Type de mode de raccordement:	Câble/peignes de connexion
Courant de courte durée admissible - Icw 1 s:	12 x In
Catégorie d'utilisation:	AC-22A
Taille de borne, haut/bas, pour câble (mm²):	16-50
Raccordement:	Supérieure et inférieure
Tension de tenue aux chocs - Uimp (kV):	6
Courant nominal - In (A):	100
Tension de fonctionnement nominale/Ue (V):	400
Tension d'isolement nominale/Ui (V):	500
Fréquence nominale (Hz):	50/60
Durée de vie (électrique):	4000
Durée de vie (mécanique):	10000
Indice de protection:	IP20
Apto para instalación en exterior:	Non

Certificats et normes

Normes:	EN 60947-3
---------	------------

Conditionnement

Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.084 x 0.07 x 0.078
Poids du paquet (kg):	0.314
Peso bruto unitario (kg):	0.345

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044491790
Code tarifaire:	8536201090
Code ETIM 8.0:	EC000216
Código ETIM 9.0:	EC000216

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)