

Serie Baltic

Pupitres IP55

Référence : PC1000

Pupitre de commande IP55 en acier laminé 1000 mm double porte



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	965 x 1000 x 520
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	965 x 1000 x 520
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	400
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	520

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Panel de control
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Pupitre
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	2+2
Fermeture - N° de points:	1 point + 3 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
N° Portes synoptiques horz:	1
Type de porte verticale avant:	1 Porte double
Type de porte verticale arrière:	1 Porte double

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	1.5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1.5

Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg): 12

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
----	----	----	----	----

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.09 x 1.05 x 0.6

Poids du paquet (kg): 71.932

Peso bruto unitario (kg): 79.125

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044025186
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000784
Código ETIM 9.0:	EC000784

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PC1000.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PC1000.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PC1000.pdf
Instructions d'assemblage:	92869