

Serie Star à couvercles pré-estampés

Coffrets pour prises de courant avec couvercles pré-estampés IP65

Référence : PCSN12PT

Coffret IP65 prédécoupée 1x12 modules



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	1x12
Nombre de rangées:	1

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	436 x 310 x 148
Entrée de câble supérieure (mm):	8xM20-2xM25/32-1xM40

Entrée de câble inférieure (mm): 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Arrière oblong: 2xOB 25/32/25

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Cierre a presión
Nombre de serrures:	1
Cierre - Tipo llave:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels
Tipo de cubierta:	Porte
Versión de la cubierta:	Fermé
Scellable:	Oui
Enlazable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpora Raíl DIN:	Oui
N° tapas pret:	10
N° tapas Pret.Lisas:	6
N° tapas Pret.16A/SCH67:	2
N° tapas Pret.SCH54:	2
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Matériau de base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Resina acetálica

Couleur de base: Gris RAL 7035

Couleur du cadre: Gris RAL 7035

Couleur de la porte: Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
25,8	32,2	38,7	45,1	51,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 4

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.446 x 0.315 x 0.167

Poids du paquet (kg): 1.973

Peso bruto unitario (kg): 2.171

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044180182

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PCSN12PT.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PCSN12PT.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PCSN12PT.pdf
Instructions d'assemblage:	92926