

## Serie Glass

Coffrets à fixation murale en polyester IP66-IP55

Référence : POL1007530/T

Coffret en polyester IP55 Auvent 1000x750x300



### Caractéristiques principales

|                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables |
| Apto para instalación en exterior:                          | Oui                                                                        |
| Type d'installation:                                        | Mural                                                                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1039 x 786 x 340                                                           |
| Calidad del material:                                       | Polyester                                                                  |

### Caractéristiques techniques

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Indice de protection:   | IP55       |
| Résistance aux impacts: | IK10       |
| Double isolation:       | Classe II  |
| Classe thermique (°C):  | 105 °C (A) |

### Dimensions

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1039 x 786 x 340 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 868 x 802        |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 912 x 655 x 274  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca única                   |
| Porte réversible:                | Non                           |
| Nombre de portes:                | 1                             |
| Type de corps:                   | Compact                       |
| Type de serrure:                 | Maneta doble barra 3          |
| Plaque:                          | Non                           |
| Placa ajustable:                 | Non                           |
| Placa perforada:                 | Non                           |
| Nombre de charnières:            | 3                             |
| Nombre de serrures:              | 1                             |
| Fermeture - N° de points:        | 3 points                      |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 3 mm Clé incluse |
| Modelo mural apoyado:            | Non                           |
| Módulo en esquina:               | Non                           |
| Montaje intermedio:              | Non                           |
| Tejadillo inclinado:             | Oui                           |

## Matériaux

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Matériel de fermeture:                         | Poliamida                  |
| Matériau du joint:                             | Polyuréthane               |
| Couleur:                                       | Gris RAL 7035              |
| Acabado:                                       | Renforcé en fibre de verre |
| Épaisseur de la porte (mm):                    | 3.5                        |
| Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm): | 3                          |
| Épaisseur du panneau arrière (mm):             | 3.5                        |
| Épaisseur de la porte arrière (mm):            | 3.5                        |
| Épaisseur du côté (mm):                        | 4                          |

## Charges maximales

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Charge maximale de la porte (kg):  | 23  |
| Charge maximale de la plaque (kg): | 146 |

## Propriétés électriques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension maximale (V):                | 1000 AC / 1500 DC |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960               |

Puissance dissipée:

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C) |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                                                 | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 136,9                                                                              | 171,1 | 205,3 | 239,5 | 273,7 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                  |
| Normes:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Montant minimum de vente:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.01 x 0.75 x 0.312 |
| Poids du paquet (kg):                            | 21.22               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 23.342              |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044157788 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)