

## Serie Glass

Coffrets à fixation murale en polyester IP66-IP55

Référence : POL12510030/A

Coffret en polyester IP55 Dessous ouvert 1250x1000x300



### Caractéristiques principales

|                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables |
| Apto para instalación en exterior:                          | Oui                                                                        |
| Type d'installation:                                        | Mural                                                                      |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1260 x 1000 x 312                                                          |
| Calidad del material:                                       | Polyester                                                                  |

### Caractéristiques techniques

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Indice de protection:   | IP55       |
| Résistance aux impacts: | IK10       |
| Double isolation:       | Classe II  |
| Classe thermique (°C):  | 105 °C (A) |

### Dimensions

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1260 x 1000 x 312 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 1118 x 1052       |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 1162 x 905 x 274  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca doble                                                                                                                                                                               |
| Porte réversible:                | Non                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de portes:                | 2                                                                                                                                                                                         |
| Type de corps:                   | Compact                                                                                                                                                                                   |
| Type de serrure:                 | Maneta doble barra 3                                                                                                                                                                      |
| Plaque:                          | Non                                                                                                                                                                                       |
| Placa ajustable:                 | Non                                                                                                                                                                                       |
| Placa perforada:                 | Non                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de charnières:            | 8                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de serrures:              | 2                                                                                                                                                                                         |
| Fermeture - N° de points:        | 3 points                                                                                                                                                                                  |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 3 mm Clé incluse                                                                                                                                                             |
| Modelo mural apoyado:            | Non                                                                                                                                                                                       |
| Módulo en esquina:               | Non                                                                                                                                                                                       |
| Montaje intermedio:              | Non                                                                                                                                                                                       |
| Tejadillo inclinado:             | Non                                                                                                                                                                                       |
| Information complémentaire:      | Pour atteindre le degré de protection IP55, l'installation au sol doit être réalisée dans des conditions d'étanchéité appropriées. Sinon, la liaison au sol ne sera pas supérieure à IP43 |

## Matériaux

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Matériel de fermeture:                         | Poliamida                  |
| Matériau du joint:                             | Polyuréthane               |
| Couleur:                                       | Gris RAL 7035              |
| Acabado:                                       | Renforcé en fibre de verre |
| Épaisseur de la porte (mm):                    | 3.5                        |
| Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm): | 3                          |
| Épaisseur du panneau arrière (mm):             | 3.5                        |
| Épaisseur de la porte arrière (mm):            | 3.5                        |
| Épaisseur du côté (mm):                        | 4                          |

## Charges maximales

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Charge maximale de la porte (kg):  | 19  |
| Charge maximale de la plaque (kg): | 259 |

## Propriétés électriques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension maximale (V):                | 1000 AC / 1500 DC |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960               |

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 166,0 | 220,0 | 275,0 | 334,0 | 395,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                   |
| Normes:    | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Type d'emballage:                                | BX               |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62              |
| Montant minimum de vente:                        | 1                |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.26 x 1 x 0.312 |
| Poids du paquet (kg):                            | 34.76            |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 38.236           |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044244051 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/POL12510030A.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/POL12510030A.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12510030A.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12510030A.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12510030A.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12510030A.pdf</a> |