

Serie Glass

Coffrets à fixation murale en polyester IP66-IP55

Référence : POL12512542

Coffret en polyester IP55 1250x1250x420



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1260 x 1250 x 420
Calidad del material:	Polyester

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (°C):	105 °C (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1260 x 1250 x 420
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	1118 x 1302
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	1162 x 1155 x 382

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca doble
Porte réversible:	Non
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Maneta doble barra 3
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	8
Nombre de serrures:	2
Fermeture - N° de points:	3 points
Cierre - Tipo llave:	Double barre 3 mm Clé incluse
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Renforcé en fibre de verre
Épaisseur de la porte (mm):	3.5
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	3
Épaisseur du panneau arrière (mm):	3.5
Épaisseur de la porte arrière (mm):	3.5
Épaisseur du côté (mm):	3

Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg): 23.5

Charge maximale de la plaque (kg): 330

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Résistance au fil incandescent (°C): 960

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
278,0	367,0	461,0	559,0	660,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.26 x 1.25 x 0.42

Poids du paquet (kg): 42.01

Peso bruto unitario (kg): 46.211

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044244099
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL12512542.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12512542.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12512542.pdf